

Č. j.: MUHO/17859/2025
Spis. zn.: MUHO 15241/2025/SÚ/Rei
Záměr: Z/2025/8042
Č. řízení: R/2025/67137
Počet listů:
Počet příloh:
Vyřizuje: Pavel Reinberg
oprávněná úřední osoba
Telefon: 466 741 255
E-mail: reinberg@mestoholice.cz
Datum: 14.04.2025

OZNÁMENÍ**O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU****VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA****Výroková část:**

Městský úřad Holice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný podle ust. § 11 písm. b) zákona č. 500/2004Sb. (dále jen správní řád) v platném znění oznamuje v souladu s § 44 správního řádu zahájení řízení o žádosti v návaznosti na § 188 stavebního zákona, kdy bylo zahájeno řízení na základě žádosti, kterou podala

Obec Dolní Roveň, IČ: 00273503, Dolní Roveň 1, 533 71 Dolní Roveň,
kterou zastupuje na základě vystavené plné moci obchodní společnost
OPTIMA, spol. s r.o., IČ: 15030709, Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

(dále jen stavebník) dne 04.04.2025 podal žádost o povolení záměru:

Chodník podél silnice III/32271, Litětiny

(dále jen záměr) celá na pozemcích parc. č. st. 103 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 509/1 (ostatní plocha – jiná plocha), parc. č. 522/1 (trvalý travní porost), parc. č. 596/2 (ostatní plocha – jiná plocha), parc. č. 599/14 (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 877 (ostatní plocha – silnice), parc. č. 926/1 (ostatní plocha – silnice), parc. č. 933/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 936/1 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené) všechny v katastrálním území Litětiny. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti (dále jen povolení záměru).

Stavba obsahuje:

SO 101 – Chodník

Jedná se o zřízení jednostranného chodníku délky 331,5 m šířky 1,5 m. Bude zřízen po pravé straně ve směru na Uhersko délky 306,0 m a po levé straně ve směru na Uhersko délky 25,5 m. Staničení je provedeno po pravé straně chodníku. Začátek chodníku je po levé straně, kde po 6,0 m chodníku navazuje nová chodníková římsa délky 9,5 m. Dále pokračuje chodník délky 9,0 m. Ve staničení 0,00830 km chodníku po pravé straně se nachází místo pro přecházení přes silnici č. III/32271 třídy délky 6,65 m. Další místo pro přecházení se nachází ve staničení 0,05770 km délky 6,35 m a ve staničení 0,06930 km délky 6,45 m. V tomto úseku je tedy zřízen ostrůvek v místě stávající široké místní komunikace pro zajištění bezpečnosti přecházení chodců přes tuto místní komunikaci. Dále chodník pokračuje po pravé straně ve směru na Uhersko až po staničení 0,29870 km.



Ostrůvek přes místní komunikaci bude zřízen ve tvaru podle obalových křivek nákladního automobilu se třemi nápravami. Ostrůvek bude proveden ze žulového krajníku šířky 120 mm, výšky 300 mm délky 80 – 120 mm s podsázkou 100 mm.

Chodník bude proveden z betonové dlažby obdélník šedé barvy, stejně tak i vjezdy, které bude mít zesílenou konstrukci. U chodníku bude osazen silniční betonový obrubník 1000x250x150 mm na výšku 100 mm, včetně umístění betonového vodícího proužku 500x250x100 mm. Záhonový obrubník 500x250x50 mm bude použit u zeleně s výškou obruby 60 mm jako vodící linie.

Stávající vjezdy na chodníku budou stavebně upraveny a zřízeny přes pojižděný chodník se sníženou obrubou na výšku 50 mm. Ve vjezdech bude osazen nájezdový obrubník 150x150x1000 mm. U snížené obruby bude umístěn varovný pás šířky 400 mm z reliéfní dlažby kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu ukončený v místě výšky obruby 80 mm. Snížení obruby u vjezdů je provedeno na max. délku 6,0 m. Snížení obrubníku na vjezdech bude provedeno na celou šířku rampy, tedy zřízením nájezdové rampy s podélným sklonem

nejvíce

12,5 %.

Pro bezbariérové užívání bude také obruba na konci úseku chodníku snížena na výšku 20 mm, kde bude také umístěn varovný pás šířky 400 mm z reliéfní dlažby kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu ukončený v místě výšky obruby 80 mm. Protože je chodník, stejně jako vjezdy, proveden z betonové dlažby šedé barvy, budou

varovné pásy provedeny z červené reliéfní zámkové dlažby.

V místě pro přecházení bude chodník upraven bezbariérovým přístupem s umístěním varovného pásu šířky 400 mm z reliéfní dlažby kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu, tedy červené reliéfní zámkové dlažby ukončené v místě výšky obruby 80 mm. V místech pro přecházení nejsou navrženy dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, Změny 1 (02/2010) signální pásy s odsazením o dl. 0,30 - 0,50 m od varovného pásu z důvodu nedostatečné šířky chodníků a dle odst. 10.1.3.1.14 Změny Z1. Místa pro přecházení jsou navržena v maximální délce 7,5 m. Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. str. 104, odst. 2.0.3 Prodloužení délek míst pro přecházení nejvíce o 1,0 m se připouští tam, kde je odůvodnění obalovými křivkami, úhlem napojení vedlejší komunikace nebo šířkou jízdních pruhů. V tomto případě je nutné zvětšit délku místa pro přecházení z 6,5 m na 7,5 m právě z důvodu nutnosti dodržení obalových křivek nákladních automobilů.

Místa pro přecházení:

0,00830 km délka 6,65 m přes silnici

0,05770 km délka 6,35 m přes místní komunikaci

0,06930 km délka 6,45 m přes místní komunikaci

U obruby bude provedena oprava krytu vozovky. Obrusná vrstva bude provedena šířky 0,50 m (umístění betonového vodícího proužku šířky 0,25 m) z ACO 11, ložná vrstva v šířky 0,45 m ACP 16 šířky 0,4 m.

Pro zajištění vizuálně kontrastního povrchu od varovného pásu v místě snížené obruby sjezdu a místa pro přecházení, v místě ukončení chodníku, je navržen do vzdálenosti 0,30 m rovinný povrch - lemuující dlažba v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. s hladkým povrchem a rovnými hranami, barva kontrastní šedá. Rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počtem spár mezi dlažebními prvky na délku 1,0 metru pásu lemuujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počtem spár mezi dlažebními prvky na šířku lemuujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár může být 200 mm).

V 0,02550 km se nachází stávající stožár nadzemního vedení NN, na kterém je umístěno stávající osvětlení dané ulice. Jedná se o lokální zúžení chodníku, proto není nutná výjimka z vyhlášky 398/2009 Sb.

Ostrůvek u místa pro přecházení přes stávající místní komunikace ve staničení 0,06930 km bude proveden ze žulového krajníku 300x200 mm do betonového lože s boční opěrnou s podsázkou 180 mm. V místě pro přecházení bude tento krajník snížena na podsázkou 20 mm. V případě, že stavba nebude koordinována o plánovanou opravou silnice č. III/32271 třídy v rámci návozevých tras D35 Časy – Ostrov, bude v místě napojení chodníku na stávající vozovku provedena obnova obrusné vrstvy vozovky z ACO 11 tl. 40 mm v minimální šíři 0,5 m a ložné vrstvy z ACL 16 tl. 70 mm.

Ošetření pracovních a napojovacích spár na silnici č. III/32271 třídy včetně mostního objektu bude provedeno modifikovanou zálivkou. Odvodnění chodníku je zajištěno jednak využitím stávajících vpustí a jednak

formou zasakováním. Pomocí příčného sklonu chodníku 2,0 % a včetně umístění nových vpustí. Pod chodníkem bude uložena drenážní trubka PVC DN 200 s obsypem ze štěrku 8/16 a zásypem ze štěrku 32/63. Rýha šířky 600 mm bude obložena separační propustnou geotextilií 400 g/m².

Drenážní trubka bude uložena v úseku:

- 0,01550 – 0,04850 km délky 33,0 m, bezpečnostní přepad do stávající vpusti
- 0,07500 – 0,09900 km délky 24,0 m, bezpečnostní přepad do stávající vpusti
- 0,14400 – 0,17250 km délky 28,5 m, bezpečnostní přepad do stávající vpusti



- 0,21100 – 0,22300 km délky 13,5 m, bezpečnostní přepad do stávající vpusti
 - 0,23700 – 0,36250 km délky 131,0 m, bezpečnostní přepad do stávající vpusti
- o umístění drenážní šachty PVC DN 300 v 0,28650 km a 0,33150 km

Chodník na mostě ev. č. 32271-1:

Na mostě ev. č. 32271-1 bude vybetonována nová železobetonová chodníková římsa v celkové šířce 2,50 m s volnou šířkou k zábradlí 2,20 m. Celková délka římsy na nosné konstrukci a navazujících křídlech je 9,50 m. Nejprve bude odstraněno stávající zábradlí, odbourána betonová římsa a odstraněna vozovka na železobetonovou desku nosné konstrukce mostu v šířce 2,50 m od líce stávající římsy. Další odstranění vozovky v pásu 0,5m bude provedeno k povrchu předpokládané izolace stávající nosné konstrukce mostu. Následně bude vybetonována vrstva spádového betonu na stávající železobetonovou desku a položena izolace z natavovacích asfaltových pásů s předpokládaným napojením přesahem na stávající izolaci v šířce 0,5 m. Po položení druhé vrstvy izolačního pásu jako ochrany izolace a vlepení spojovacích trnů do stávající železobetonové desky bude betonována nová železobetonová chodníková římsa v šířce 2,50 m s přesahem cca 150 mm přes krajní ocelový nosník bude vybetonována z betonu C 30/37-XD3, XF4 s výztuží z oceli B500B.

Povrch je ve sklonu 2 % do vozovky v návaznosti na chodník mimo most. Výška římsy nad vozovkou je 120 mm. Do povrchu římsy bude kotveno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní výšky 1,1 m opatřené ochranným protikorozním nátěrem podle TP 84 – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí. Na životnost velmi vysokou pro agresivitu prostředí C4 podle ČSN ISO 9223. Požadovaná min. záruka pro nátěry je 5 let a minimální životnost 15 let. Postup provádění musí být v souladu s TKP kap.19 dle část B. Povrchová ochrana je navržena v kombinaci metalizací a nátěrem následující (celková tloušťka 280 mm, minimální tl. 224 mm).

Městský úřad Holice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný podle ust. § 11 písm. b) zákona č. 500/2004Sb. (dále jen správní řád) v platném znění, oznamuje podle § 188 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení, ve kterém podle § 189 odst. 1 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož stavebnímu úřadu jsou známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovení podmínek. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě připomínky **do 15 ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům, nebo připomínkám nebude přihlíženo. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Holice, stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 08:00-12:00 a 13:00-17:00 a pátek 08:00-12:00 hodin).

Stavební úřad v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí **do doby jeho vydání.**

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději v zákonem stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námítkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) může uplatňovat námítky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky. směřující k hájení jejich může uplatnit námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.

Účastník řízení může podle § 190 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námítkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námítkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.



Helena Sedláková

vedoucí

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle stavebního zákona

Stavebník (dle ust. § 182 písm. a)

OPTIMA, spol. s r.o., IDDS: u2j6wf7

sídlo: Žižkova čp. 738, 566 01 Vysoké Mýto

zastoupení pro: Obec Dolní Roveň, Dolní Roveň čp. 1, 533 71 Dolní Roveň

Obec (dle § 182 písm. b)

Obec Dolní Roveň, IDDS: bz6azkj

sídlo: Dolní Roveň čp. 1, 533 71 Dolní Roveň

Vlastník pozemku (dle § 182 písm. c)

Obec Dolní Roveň, IDDS: bz6azkj

sídlo: Dolní Roveň čp. 1, 533 71 Dolní Roveň

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice čp. 98, 533 53 Pardubice 19

Povodí Labe, státní podnik, středisko Pardubice, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého čp. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Eva Burianová, Jana Zajíce čp. 860, Studánka, 530 12 Pardubice 12

Iveta Loskotová, Litětiny čp. 67, 533 71 Dolní Roveň

Účastníci řízení (dle § 182 písm. d)

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská čp. 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická čp. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská čp. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgv3v

sídlo: Teplého čp. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Město Holice, úřední deska, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách

vyvěšeno pro: Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům – veřejná vyhláška:

parc. č. st. 10, 56/1, 96, 101/1, 101/2, 102, 108, 142, 151, parc. č. 503/5, 510/2, 518/1, 518/2, 518/3, 522/2, 555, 556/1, 556/2, 557/1, 557/2, 560/1, 592/2, 592/5, 592/6, 592/7, 595, 596/3, 596/4, 598/1, 598/3, 599/27, 599/28, 607/1, 926/2, 934/1 všechny v katastrálním území Litětiny

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Dolní Roveň, místní část Litětiny čp. 38, čp. 48, čp. 60, čp. 81, čp. 89, čp. 97, čp. 98, čp. 103 a čp. 109

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Holice a Obce Dolní Roveň.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Vypraveno dne: 15.04.2025